

Technický list

HYDROMENT JEMNÁ OMÍTKA

Sanační štuková omítka

VLASTNOSTI

HYDROMENT JEMNÁ OMÍTKA je průmyslově připravená suchá směs na bázi hydraulických pojiv, jemného křemenného písku a dalších dodatků.

POUŽITÍ

HYDROMENT JEMNÁ OMÍTKA se používá jako štuková omítka pro vytvoření pohledové vrstvy sušící omítky HYDROMENT SUŠÍCÍ OMÍTKA.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Spotřeba vody	7,2 – 8,4 l vody na 30 kg suché směsi
Spotřeba	3 kg / m ²
Tloušťka vrstvy	2 mm
Čištění náradí	náradí opláchneme před zaschnutím lepidla čistou vodou
Skladování	v uzavřených obalech v suchém prostoru
Doba použitelnosti	při řádném skladování v dobře uzavřených obalech min. 1 rok
Balení	30 kg pytle

PŘÍPRAVA PODKLADU

Podklad musí být čistý, pevný, bez nesoudržných částí. Před nanášením HYDROMENT JEMNÉ OMÍTKY podklad řádně navlhčíme.

PŘÍPRAVA OMÍTKY

30 kg suché směsi smícháme se 7,2 – 8,4 litry vody, mícháme 10 minut. K míchání doporučujeme použít míchačku s nuceným oběhem.

APLIKACE

HYDROMENT JEMNOU OMÍTKU nanášíme po 1 – 2 dnech na hrubě zahmlazený povrch HYDROMENT SUŠÍCÍ OMÍTKY. Zahladíme jako klasický štuk. Tloušťka vrstvy by neměla přesáhnout 2 mm. Čerstvě nanesený štuk je nutné chránit před rychlým vysušením a nepříznivými povětrnostními vlivy.

UPOZORNĚNÍ!

HYDROMENT JEMNOU OMÍTKU lze barvit po 2 – 3 dnech, přičemž je nutné použít pouze paropropustné minerální barvy, které nebudou bránit difuzi vodních par („dýchání“)! Lze použít silikátové barvy, vápno apod.

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ

Výrobek není klasifikován jako chemicky nebezpečná látka ve smyslu zák. č. 157/1998 Sb. ve znění zák. č. 352/1999 Sb. a podle NV č. 25/1998 Sb. Výrobek je nepoživatelný, nejedovatý. Při práci používáme osobní ochranné pomůcky (rukavice, ochranné brýle). Při nadýchání ihned přemístit na čerstvý vzduch, při styku s kůží svléci kontaminovaný oblek a opláchnout vodou, při zasažení očí vypláchnout široce otevřené oko vodou, při požití řádně vypláchnout ústa, vypít 1 – 2 sklenice vody, v případě potíží vyhledat lékařskou pomoc.

VÝROBCE

KEMA d.d. Puconci, Slovenija

DOVOZCE DO ČR

KEMA stavební materiály, s.r.o., Sviadnov, Česká Republika